KENTATSU

Каталог вентиляционного оборудования

Компактные вентиляционные установки

2024

kentatsurussia.ru

Вернуться к содержанию

КОМПАКТ

Компактные приточные установки

Компактные вентиляционные установки являются типовым оборудованием со стандартным набором элементов.
Для выбора оборудования не требуется программа подбора, автоматика входит в состав агрегата. Монтаж не представляет особой сложности. Установки имеют эстетичный внешний вид, в них предоставлен удобный доступ ко всем составным узлам и элементам.

ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	Э/МЭ, В/МВ, МЕД Э, МЕД В	ПР Э, ПР Г Э (NEW)	РР В, РР Э	М/В
Описание	Приточные установки с водяным или электрическим нагревателем	Приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором	Приточно-вытяжные установки с роторным рекуператором	Вытяжные установки
Номинальная производительность	500-13 000 м³/ч	700-1100 м³/ч	1 200-10 000 м³/ч	500-12 500 м³/ч
Количество типоразмеров	10	4	10	10
Фото				
Срок производства	35 рабочих дней	45 рабочих дней		45 рабочих дней
Гарантия на оборудование и автоматику	3 года			
Комплектующие	Все основные узлы и элементы европейского производства			
Тип конструкции	Бескаркасная конструкция. Вся линейка – моноблоки. Пластинчатый или роторный рекуператор. Материал – металл.			
Материал теплоизоляции	Базальтовая минеральная вата			
Толщина панелей	30 мм	30 мм	50 мм	30 мм
Гигиеническое (медицинское) исполнение	Да	Нет	Да	Да

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Компактные установки Kentatsu Компакт **изготавливаются по бескаркасной технологии**, благодаря этому достигается высокая прочность и герметичность конструкции. Порошковая окраска корпуса с повышенной стойкостью к повреждениям позволяет использовать установку при открытом монтаже.
- **Высокая эффективность** применяемых в установках EC-двигателей (КПД до 92%) снижает затраты на электроэнергию до 30% и увеличивает ресурс работы двигателей до 80 000 часов.
- **Низкий уровень шума** обусловлен отсутствием несущего каркаса и использованием качественных теплозвукоизоляционных материалов из базальтовой минеральной ваты.
- В компактных установках **используются высокоэффективные пластинчатые и роторные рекуператоры**, проволочные электрические нагреватели, водяные нагреватели с температурой теплоносителя от 65 до 115 °С.
- В стандартный комплект поставки входят: контроллер, пульт управления, все необходимые датчики (канальный датчик температуры, датчик контроля температуры обратной воды, воздушный термостат защиты от замерзания, дифференциальное реле перепада давления воздуха) и монтажные кронштейны.
- Для удобства транспортировки и монтажа мощные установки имеют блочную конструкцию.

Производство

Вернуться к содержанию

Завод-изготовитель имеет свои производственные мощности, оснащенные современным оборудованием известных мировых производителей. На сегодняшний день общая площадь завода составляет 2 700 м^2 . В производственный комплекс, расположенный в Московской области, входит:

"Инженерно-конструкторский отдел" - Инженерный состав конструкторского отдела осуществляет постоянную деятельность по разработке и внедрению инновационных технических решений, направленных на совершенствование продукта и создание новых модельных единиц.

- Линия обработки металла - Современное оборудование линии обработки металла российских производителей в совокупности с полной автоматизацией процессов, позволяют достичь высокого качества изготавливаемых деталей, узлов и агрегатов.
- Линия покраски - Автоматизированная система линии покраски корпусных деталей и применение порошковой краски, с повышенными показателями устойчивости к механическим воздействиям, позволяют добиться высокой антикорозийности и качества покрытия оборудования.
- Линия сборки - Благодаря высококвалифицированным специалистам и применению пневматического, высокоточного набора инструментов линии сборки, достигаются минимальные сроки производственного цикла с неизменным качеством.
- Отдел технического контроля - Отдел технического контроля, оборудованный всеми средствами диагностики и автоматического контроля основных показателей продукта, гарантирует получение потребителем проверенного и исправного оборудования. Работоспособность автоматики подвергается дополнительной проверке на стадии выпуска продукции специалистами технического контроля.

ЭКОЛОГИЯ - Производственные процессы на заводе соответствуют высоким стандартам экологичного производства и требованиям экологического законодательства Российской Федерации. На заводе реализуется система энергоэффективного менеджмента, ежегодно завод проходит сертификацию.

Компоненты

ЕС-вентиляторы

Компактные приточные установки Kentatsu Компакт предназначены для обслуживания помещений самого разного назначения - от небольшой квартиры до производственного помещения площадью более 1000 м^2.

Используемые в установках ЕС-двигатели — синхронные двигатели на постоянных магнитах, обладающие рядом достоинств:

- Двигатель лишен тепловых потерь.
- При регулировании скорости вращения двигатель не теряет мощность.
- Низкие показатели перегрева электродвигателя в условиях перегрузки.
- Высокая надежность и возможность непрерывной эксплуатации более 80 000 часов.
- КПД двигателя увеличен до 90%, а экономия электроэнергии составляет 40% в сравнении с обычными АС- двигателями.
- Встроенный стабилизатор входного напряжения дает неизменные выходные показатели при скачущем напряжении питающей сети.

Высокоэффективные роторные рекуператоры

В установках используются рекуператоры фирмы Шегран – одного из лидеров в производстве данного вида теплообменников. Роторный рекуператор можно использовать как для рекуперации (возврата) тепла в холодный период с эффективностью 90%, так и рекуперации холода в теплый период, что снижает потребление тепловой энергии отопления и электропотребление системы кондиционирования

Нагреватели

В приточных установках Kentatsu Компакт установлены современные проволочные электрические нагреватели (ПЭН), которые практически пожаробезопасны, т.к. время нагрева и охлаждения составляет менее 10 сек.

Отличительными особенностями данного типа нагревателей являются:

- малая толщина и вес
- отсутствие инерции при нагреве и охлаждении
- равномерность нагрева поверхности
- автоматическое регулирование при нагреве
- простой, быстрый и надежный монтаж
- долговечность и надежность
- экологическая чистота



Водяные нагреватели, используемые в установках, проходят тщательный контроль качества. Возможно использование теплоносителя с температурой на входе в нагреватель от 65 до 115°С

Вернуться к содержанию

Простота монтажа и обслуживания

Конструктивная универсальность приточных установок позволяет производить их монтаж в любом положении (подвесном, напольном или настенном) с организацией зоны доступа для обслуживания с любой стороны (при необходимости приточная установка переворачивается, тем самым меняется сторона обслуживания и сторона доступа к блоку автоматики). Съемные люки обеспечивают легкий доступ ко всем функциональным узлам приточной установки, что облегчает сервисное обслуживание установок.

Контроль качества

Все комплектующие проходят многоступенчатый контроль качества.
Проверка на этапе приемки, тестовые испытания в процессе сборки и окончательная проверка готового изделия, проверка характеристик готовых изделий на соответствие заявленным характеристикам, работа при низких температурах и уровень шума.

Качество и безопасность

Изоляция корпуса

Корпус вентиляционных установок Kentatsu Компакт представляет собой бескаркасную моноблочную конструкцию. Толщина стенок составляет 30 или 50 мм, что позволяет снизить теплопотери установки и расход энергоносителя, а также обеспечивает практически бесшумную работу оборудования.
В качестве изоляции используются высококачественные негорючие минераловатные плиты на основе базальта, которые обладают рядом преимуществ:

- Экологичность и легкость.
- Долговечность - такой материал служит до 25 лет.
- Волокнистая структура минераловатной плиты делает ее хорошим звукоизолятором.
- Высокая прочность материала гарантирует отсутствие деформации даже при больших нагрузках.
- Низкое влагопоглощение – менее 1,5% - не позволяет распространяться плесени и различным вредителям.
- Минераловатные плиты на основе базальта – абсолютно негорючий материал. Он выдерживает воздействие температуры в тысячу градусов в течение двух часов.

Современные системы управления

Датчики

В комплект поставки и стоимость установки входит необходимый набор датчиков: датчик температуры канальный, датчик температуры обратной воды (для установок с водяным нагревом), датчик давления и капиллярный термостат (для установок с водяным нагревом).
В панели управления установлен комнатный датчик температуры.
При необходимости возможна поставка дополнительных датчиков (CO2, влажности и т.д.).

Встроенная система автоматики

Интегрированный в установку, подключенный и настроенный модуль управления, гарантирует надежное бесперебойное функционирование вентиляционной системы. Контроль работы установки осуществляется единой системой управления, с помощью вынесенного малогабаритного пульта с цветным сенсорным дисплеем, благодаря которому возможно осуществление следующих функций:

- Установка температуры воздуха
- Изменение скорости вращения вентилятора (диапазон 0%-100% с шагом 10%)
- Таймер на включение и выключения установки по ежедневному и недельному графику
- Мониторинг параметров системы (температуры, скорости вращения вентилятора, режим работы)
- Автоматическое поддержание заданных параметров при изменении параметров наружного воздуха
- Возможность подключения дополнительных комплектующих (ККБ, испарителей, датчиков CO_2, приводов заслонок и т.д.)
- Поддержка диспетчеризации по протоколу Modbus.
- Управление производительностью установки по датчику CO_2 и датчику влажности.

Вернуться к содержанию

КОМПАКТ МЕД

Компактные приточные установки гигиенического исполнения

700–8 000 м³/ч

КОМПАКТ МЕД Э 35-3/39

- Мощность электронагревателя
- Количество ступеней нагрева/рядов теплообменника
- Номинальная производительность по воздуху х100 м³/ч
- Тип нагревателя: Э - электрический; В - водяной.
- МЕД - гигиеническое исполнение
- Компактные установки KENTATSU

Конструктивные особенности

Приточные установки Kentatsu КОМПАКТ МЕД в гигиеническом исполнении предназначены для чистых помещений, имеющих высокие требования к качеству очистки воздуха: больниц, лабораторий, производственных помещений фармацевтической, пищевой, электронной отрасли.
Оборудование выполнено согласно регламентированным стандартам ГОСТ, СНИП. ГОСТ Р ИСО 14644-1-2000

Ключевые преимущества

- Внутренние элементы установок выполнены из нержавеющей стали.
- Детали приточной установки выполнены из экологически чистого материала, который легко промывается дезинфицирующим раствором.
- Возможность интеграции в систему вентиляции модуля УФ-обеззараживания, предназначенного для инактивации патогенной микрофлоры в потоке воздуха.
- Энергоэффективность класса А++.
- Встроенная автоматика.
- Выносной пульт управления.
- Легкий монтаж.
- Шумоизоляция корпуса.
- Оптимальные габаритные размеры.

Корпус

- Бескаркасная технология.
- Толщина звукоизоляционных панелей 30 мм.
- Монтаж в любом положении.
- Качество изготовления корпуса позволяет использовать открытый монтаж.
- Съемные дверцы.

Фильтр

- В установках Kentatsu КОМПАКТ возможна установка кассетного фильтра класса фильтрации от F5 и выше.
- Конструкция корпуса позволяет с легкостью заменить фильтр в случае его загрязнения.

Вентилятор

- КПД двигателя до 90%.
- Экономия электроэнергии до 30% по сравнению с обычными асинхронными двигателями.
- Плавное регулирование скорости в диапазоне от 0 до 100%.
- Отсутствие пусковых токов и наводок на электрическую сеть.
- Ресурс непрерывной работы до 80 000 часов.
- Минимальный уровень шума.

КОМПАКТ МЕД Э 07/ МЕД Э 15



КОМПАКТ МЕД Э 20



КОМПАКТ МЕД Э 25



КОМПАКТ МЕД Э 35



Модель	Расход воздуха, м³/ч	Максимальный напор, Па	Мощность эл. нагревателя, кВт	Напряжение питания, В	Потребляемая мощность, кВт	Рабочий ток, А	Класс очистки фильтра	Вес, кг	Размеры (ДхШхВ)
Компакт МЕД Э 07 1.3	730	810	3	1ф220	3,5	16,8	G4	43	950×670×325
Компакт МЕД Э 07 1.4,5			4,5	1ф220	5,1	23,9			
Компакт МЕД Э 07 1.9			9	3ф380	9,8	16,8			
КОМПАКТ МЕД Э 15-1/7,5	2460	1530*	7.5	380	8.5	15.8		75	1265x660x405
КОМПАКТ МЕД Э 15-1/15		1530*	15	380	16.4	27.7		79	
КОМПАКТ МЕД Э 20-1/15	3650	920*	15	380	16.4	27.5		83	1315x760x405
КОМПАКТ МЕД Э 20-2/24		920*	24	380	25.8	41.8		84	
КОМПАКТ МЕД Э 25-2/24	3950	1170*	24	380	26.2	42.4		92	1315x760x480
КОМПАКТ МЕД Э 25-2/30		1170*	30	380	32.5	52.0		93	
КОМПАКТ МЕД Э 35-2/26	5100	1700*	26	380	29.3	48.9		121	1490x890x550
КОМПАКТ МЕД Э 35-3/39		1700*	39	380	43.1	69.6		122	
КОМПАКТ МЕД Э 35-3/45		1700*	45	380	48.8	78.5		123	

* Указан максимальный напор при минимальном расходе воздуха 10 м³/ч.

Вернуться к содержанию

Компакт МЕД Э 60/МЕД Э 80



КОМПАКТ МЕД В 07



КОМПАКТ МЕД В 15



КОМПАКТ МЕД В 20



Модель	Расход воздуха, м³/ч	Максимальный напор, Па	Мощность эл. нагревателя, кВт	Напряжение питания, В	Потребляемая мощность, кВт	Рабочий ток, А	Класс очистки фильтра	Вес, кг	Размеры (ДхШхВ)
КОМПАКТ МЕД Э 60-2/36	6250	1050*	36	380	38.8	59.1	G4	175	1660x1080x625
КОМПАКТ МЕД Э 60-3/54			54		75.3	86.1		177	
КОМПАКТ МЕД Э 60-3/70			70		75.3	114.5		177	
КОМПАКТ МЕД Э 60-3/87			87		93.6	142.2		178	
КОМПАКТ МЕД Э 80 3.104	13450	1550*	104	3ф380	113,5	175,7		265	1225×1290×750

* Указан максимальный напор при минимальном расходе воздуха 10 м³/ч.

Модель	Расход воздуха, м³/ч	Нагреватель			Напряжение питания , В	Потребляемая мощность, кВт	Рабочий ток, А	Класс очистки фильтра	Вес	Размеры (ДхШхВ)
		Мощность, кВт	Расход воды, м³/час	Гидравлическое сопротивление, кПа						
КОМПАКТ МЕД В 07 2	730	11.7**	0.97	7.26	220	0.36	2.5	G4	40	845x640x325
КОМПАКТ МЕД В 15 2	2460	26.7**	1.12	8.6	220	0.65	3.9		59	915x690x405
КОМПАКТ МЕД В 15 3	2460	35.2**	0.93	7.68	220	0.65	3.9		60	
КОМПАКТ МЕД В 20 2	3650	34.8**	0.9	4.75	220	0.61	3.6		67	965x790x405
КОМПАКТ МЕД В 20 3	3650	45**	0.87	5.14	220	0.61	3.6		68	

** Мощность нагрева при условиях: вода 95/70 °С, входящий воздух -28 °С.

Вернуться к содержанию

КОМПАКТ МЕД В 25



КОМПАКТ МЕД В 35



КОМПАКТ МЕД В 60



КОМПАКТ МЕД В 80



Модель	Расход воздуха, м³/ч	Нагреватель			Напряжение питания , В	Потребляемая мощность, кВт	Рабочий ток, А	Класс очистки фильтра	Вес	Размеры (ДхШхВ)
		Мощность, кВт	Расход воды, м³/час	Гидравлическое сопротивление, кПа						
КОМПАКТ МЕД В 25 2	3950	42.7*	0.84	4.77	220	0.96	4.2	G4	74	965x790x480
КОМПАКТ МЕД В 25 3	3950	55.1*	0.79	5.32	220	0.96	4.2		75	
КОМПАКТ МЕД В 35 2	5100	56.4*	1.07	8.61	220	1.57	6.9		98	1020x900x550
КОМПАКТ МЕД В 35 3	5100	76.8*	0.95	9.03	220	1.57	6.9		99	
КОМПАКТ МЕД В 60 2	6250	106*	0.67	3.77	380	2.23	3.8		122	1140x1090x625
КОМПАКТ МЕД В 60 3	6250	141*	1.31	14.48	380	2.23	3.8		123	
КОМПАКТ МЕД В 80 2	13450	167*	0.78	3.93	380	3.15	5.1		199	1225x1290x750
КОМПАКТ МЕД В 80 3	13450	207*	0.68	4.87	380	4.18	5.1		200	

* Мощность нагрева при условиях: вода 95/70 °C, входящий воздух -28 °C

Вернуться к содержанию

Габаритные размеры



Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм
КОМПАКТ МЭД Э 15	845	640	480	420	220	325
КОМПАКТ МЕД Э 15	1 265	660	530	420	220	405
КОМПАКТ МЕД Э 20	1 315	760	630	520	320	405
КОМПАКТ МЕД Э 25	1 315	760	630	520	320	480
КОМПАКТ МЕД Э 35	1 490	890	740	620	370	550
КОМПАКТ МЕД Э 60	1 660	1080	930	820	520	625
КОМПАКТ МЭД Э 80	1225	1290	1130	1030	530	750



	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, дюйм
КОМПАКТ МЕД В 07	845	640	480	420	220	325	1/2
КОМПАКТ МЕД В 15	915	690	530	420	220	405	1/2
КОМПАКТ МЕД В 20	965	790	630	520	320	405	3/4
КОМПАКТ МЕД В 25	965	790	630	520	320	480	3/4
КОМПАКТ МЕД В 35	1 020	900	740	620	370	550	3/4
КОМПАКТ МЕД В 60	1 140	1090	930	820	520	625	1
КОМПАКТ МЕД В 80	1 225	1290	1 130	1030	530	750	1 1/4